



Detektor prądu przemiennego HOYTMETER 277 HP

Cena brutto	1 800,00 zł
Cena netto	1 463,41 zł

Opis produktu

HOYTMETER 277 HP bezdotykowy detektor napięcia przemiennego

277 HP idealnie sprawdza się jako narzędzie do wykrywania napięcia przemiennego w przewodach elektrycznych, urządzeniach, gniazdkach, włącznikach itp. Urządzenie poprzez sygnał dźwiękowy i świetlny informuje operatora o występowaniu zagrożenia, częstotliwość sygnału zwiększa się wraz z zbliżeniem do źródła prądu (UWAGA: po włączeniu urządzenie wydaje dźwięk w równych odstępach czasowych).

Może być zarówno stosowane w przemyśle jak i przez służby ratownicze podczas takich działań jak:

- Wykrywanie urządzeń i przewodów pod napięciem;
- Wykrywanie przebiegów w przewodach;
- Detekcja przewodów w ścianach;
- Detekcja pól elektromagnetycznych;
- Sprawdzanie prawidłowości uziemienia;
- Wykrywanie napięcia szczątkowego lub indukowanego;

Dane techniczne:

277 HP wyposażone jest w uniwersalne złącze EURO UDEM pozwalające na jego montaż na drążkach lub tyczkach dielektrycznych.

FUNKCJE: Dwa zakresy pracy, uruchamiane oddzielnymi włącznikami LOW: 50V ÷ 1.5 kV i HIGH: 1.5kV ÷ 132 kV

TEST: pozwala na sprawdzenie czy urządzenie działa poprawnie.

ZUŻYCIE ENERGII: wyłączony ≤ 4μA / włączony ≤ 40mA

ZESTAW: miernik, bateria, walizka transportowa.

UWAGA: Podczas detekcji wyższych napięć tj. pracy w trybie HIGH, zalecane jest używanie miernika podłączonego do drążka dielektrycznego.