



Detektor PS200 pompka elektryczna

Cena brutto	4 243,50 zł
Cena netto	3 450,00 zł

Opis produktu

Detektor PS 200

Przenośny detektor gazu firmy Teledyne cechuje wysoka jakość, wytrzymałość, zaawansowana technologia i łatwość obsługi. Urządzenie ma kompaktową, lekką i wodoszczelną konstrukcję o bardzo dużej wytrzymałości oraz świadectwa zgodności z wieloma międzynarodowymi i regionalnymi normami.

Detektor PS200 może mierzyć jednocześnie dowolne spośród następujących parametrów: DGW, O₂, CO i H₂S. Dzięki temu sprawdza się w wielu zastosowaniach związanych z indywidualnym monitorowaniem stężenia gazów i pomiarami w zamkniętej przestrzeni. PS 200 cechuje:

- prosta obsługa za pomocą dwóch przycisków,
- dowolna kombinacja parametrów: DGW/O₂/CO/H₂S,
- alarmy dźwiękowe, wizualne i wibracyjne,
- **wewnętrzna pompka**
- funkcje rejestracji danych (do 6 miesięcy),
- czas pracy do 80 godzin,
- energooszczędny czujnik DGW (opcja),
- możliwość konfiguracji pracy,
- szybka kalibracja w terenie (opcja),
- niewielka masa,
- funkcja kontroli stanu czujników,
- wytrzymała konstrukcja,
- łatwa konserwacja.

Opcjonalnie można dokupić gumową osłonę w kolorze pomarańczowym chroniącą detektor przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Gaz	Zakres pomiarowy	Dokładność pomiaru
Siarkowodór (H ₂ S)	0-9,9 ppm 10-100 ppm	0,1 ppm 1 ppm
Tlenek węgla (CO)	0-1000 ppm	1 ppm
Tlen (O ₂)	0-25,0%	0-10%
DGW	0-100% DGW	1% DGW

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowa osłona: nie , tak