



Gaśnica proszkowa ABC 9 kg ze wskaźnikiem ciśnienia Ogniochron

Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł

Opis produktu

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.

PODSTAWOWE CECHY

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

DANE TECHNICZNE

- Skuteczność gaszenia: 55A 233B C
- Masa środka gaśniczego: 9 kg
- Czynnik roboczy: N₂
- Czas działania: min. 15 s
- Ciśnienie próbne: 27 bar
- Ciśnienie robocze: 15 bar
- Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C
- Masa całkowita: ~14 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.: 245 000 V
- Całkowita wysokość: 588 mm
- Średnica zbiornika: 185 mm

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.