



Latarka kąтова ADALIT L-3000 akumulatorowa

Cena brutto	1 414,50 zł
Cena netto	1 150,00 zł

Opis produktu

Latarka kąтова ADALIT L-3000 w wersji akumulatorowej - lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze

Cechy:

- Specjalistyczna podwójna optyka.
- 2 diody LED o intensywności świecenia 135 lumenów, każda zastosowana w podwójnym systemie optycznym o różnych strumieniach światła. Łączna intensywność świecenia 200 lm.
- Technologia LedEngine z systemem oświetlania podłoża. Opcja FLOOD – unikalne rozwiązania „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik.
- Tylko funkcja Booster umożliwi oświetlenie na dużą odległość, strumieniem światła o dużej sile penetracji.
- Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwić łatwe naciśnięcie.
- 3 różne intensywności świecenia umożliwiające dokonanie wyboru w każdej chwili pozostającego czasu świecenia.
- Poziom naładowania baterii pokazany w godzinach i minutach na cyfrowym wyświetlaczu.
- Przegubowa głowica ustawialna w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°.
- Obudowa latarki wykonana z żywicy termoplastycznej charakteryzującej się wysoką odpornością na uderzenie, ekstremalne temperatury i na korozję.

Parametry techniczne:

- Certyfikowana na zgodność z: ATEX LOM 12ATEX2087 X, 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67, II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da.
- Stopień ochrony: IP67 Waga: 500 g Wymiary: 225 x 70 mm (długość x średnica Ø)
- System czasu świecenia: Użytkownik może wybrać pomiędzy 3 różnymi intensywnościami świecenia co w każdym momencie umożliwia skorygowanie czasu świecenia od minimum 4 do maksimum 8 godzin Czas świecenia: rzeczywisty w godzinach i minutach, dzięki zastosowaniu cyfrowego wyświetlacza Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania baterii: Dioda LED, na 15 minut przed wyczerpaniem baterii zaczyna pulsować.
- Materiał: Żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalne temperatury i substancje powodujące korozję. Wykonany z miękkiego tworzywa dwuprzyciskowy przełącznik, ergonomiczny i odpowiednio duży aby umożliwić łatwe naciśnięcie.
- Obrotowa głowica: 3 pozycje: 0°/45°/90°.
- Źródło światła: 2 intensywne diody LED o intensywności świecenia 135 lm, łączna intensywność świecenia 200 lm.
- Specjalistyczna podwójna optyka: Opcja FLOOD – unikalne rozwiązania „system oświetlenia podłoża” tak, aby oświetlić teren, po którym chodzi użytkownik. Opcja Fokus – BOOSTER – funkcja świecenia na dużą odległość strumieniem światła o dużej sile penetracyjnej.
- Bateria: litowa | napięcie: 3,7 V.
- Akcesoria: pokrowiec, wykonany z nylonu o wysokiej widoczności.

Uwaga - latarka nie posiada źródła zasilania w zestawie!

Do latarki L-3000 należy dobrać ładowarkę wg potrzeb:

- ładowarka 1-stanowiskowa 100-240 V

- ładowarka 1-stanowiskowa 12/24 V
- ładowarka 2-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 2-stanowiskowa 12/24 V
- ładowarka 3-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 3-stanowiskowa 12/24 V
- ładowarka 5-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 5-stanowiskowa 12/24 V

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ładowarka: brak , ładowarka 1-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 1-stanowiskowa 12/24 V , ładowarka 2-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 2-stanowiskowa 12/24 V , ładowarka 3-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 3-stanowiskowa 12/24 V , ładowarka 5-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 5-stanowiskowa 12/24 V