



Latarka kąтова ADALIT L-90 bateryjna lub akumulatorowa

Cena brutto	590,40 zł
Cena netto	480,00 zł

Opis produktu

Latarka kąтова ADALIT L-90 w wersji bateryjnej lub akumulatorowej - lekka, kompaktowa i łatwa w obsłudze

- Optyka: Power LedEngine z 3 diodami LED
- Opcje: punktowa, rozproszona, stroboskopowa
- System oświetlania podłoża: strumień światła skierowany bezpośrednio na podłoże
- Tryb o wysokiej i niskiej intensywności
- Informacja o pozostałym czasie świecenia i poziomu naładowania baterii
- Klips do wpinania w ubranie umieszczony z tyłu latarki
- Fotoluminescencyjna osłona części optycznej - opcja

Dane techniczne:

- ATEX II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, GAS ZONE 0 | 1 | 2
- Stopień ochrony: IP67
- Waga: L-90: 340 g (baterie alkaliczne), L-90R: 290 g (akumulator)
- Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość: 73 x 71 x 158 mm
- Autonomia tryb podstawowy: L-90: > 10 godzin / L-90R: 4 godziny
- Autonomia tryb oszczędny: L-90: > 20 godzin / L-90R: 18 godzin
- Materiał obudowy: żywica termoplastyczna o wysokiej odporności na uderzenia, ekstremalnie wysokie temperatury oraz substancje powodujące korozję
- Źródło światła: L-90: 250 lumenów, L-90R: 280 lumenów
- Przycisk On/Off: wykonany z miękkiego tworzywa, ulokowany na górze głowicy, łatwo go odnaleźć i nacisnąć dłonią w rękawicy.
- Poziom naładowania: przycisk ON/OFF podświetlony na zielono lub czerwono informuje o poziomie naładowania.

Uwaga - latarka nie posiada źródła zasilania w zestawie!

Do latarki w wersji bateryjnej L-90 należy dokupić baterie (3 x bateria alkaliczna AA).

Do latarki w wersji akumulatorowej L-90R należy dobrać ładowarkę wg potrzeb:

- ładowarka 1-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 1-stanowiskowa 12/24 V
- ładowarka 2-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 2-stanowiskowa 12/24 V
- ładowarka 3-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 3-stanowiskowa 12/24 V
- ładowarka 5-stanowiskowa 100-240 V
- ładowarka 5-stanowiskowa 12/24 V

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ośłona luminescencyjna: nie , tak

Ładowarka: brak , ładowarka 1-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 1-stanowiskowa 12/24 V , ładowarka 2-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 2-stanowiskowa 12/24 V , ładowarka 3-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 3-stanowiskowa 12/24 V , ładowarka 5-stanowiskowa 100-240 V , ładowarka 5-stanowiskowa 12/24 V

Wersja: bateryjna L-90 , akumulatorowa L-90R