



Motopompa pływająca NIAGARA 2 zbiornik paliwa 1,8l

Cena brutto **6 765,00 zł**

Cena netto **5 500,00 zł**

Opis produktu

NIAGARA 2 pompa pływająca

- Możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo - gaśniczych PSP i OSP.
- Niewielka waga i małe gabaryty ułatwiają przewożenie (również w większości samochodów osobowych) i transport pompy do miejsca akcji nawet w trudnym terenie.
- Niezatapialny pływak z polietylenu dużej gęstości (HDPE).
- Możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów.
- Minimalna głębokość ssania 15 mm umożliwia optymalne wypompowanie wody z zalanych obiektów.
- Zastosowanie czterosuwowego silnika pozwala stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki.
- Zastosowane uszczelnienia mechaniczne gwarantują długą żywotność pompy.
- Silnik wyposażony w regulator obrotów zapewniający utrzymanie zadanej wydajności pompy.
- Elementy pompy ze specjalnych stopów aluminium zapewniają odporność na korozję.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymogami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania techniczno-użytkowe według rozporządzenia MSWiA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Parametry:

Maks. wydajność
Wydajność nominalna (przy 2 barach)
Maks. zasięg rzutu wody
Wysokość podnoszenia
Nasada tłoczona
Min. głębokość ssania
Silnik
Moc (3600 obr./min)
Zużycie paliwa
Pojemność zbiornika
Czas pracy na pełnym zbiorniku
Ciężar motopompy
Wymiary gabarytowe
Certyfikat

NIAGARA 2

1200 dm³/min
450 dm³/min
30 m
do 30 m słupa wody
75
15 mm
Honda GXV 160
3,2 kW*
~1,28 l/h
~1,80 l
~1,4 godz.
~29 kg
780 x 630 x 420 mm
CNBOP-BIP

NIAGARA 2 PLUS

~5,30 l
~4,0 godz.
~32 kg
780 x 630 x 420 mm
