



Motopompa pożarnicza TOHATSU M16/8 VE1500

Cena brutto **47 825,00 zł**

Cena netto **38 882,11 zł**

Opis produktu

Motopompa pożarnicza TOHATSU M16/8 VE1500

Motopompa pożarnicza TOHATSU VE1500 M16/8 jest urządzeniem wyjątkowo wydajnym. Jest napędzana mocnym 2-suwowym silnikiem benzynowym chłodzonym wodą. Jednostopniowa pompa turbinowa dla wysokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu 8 bar pozwala na przepompowanie 2.067 l/min. Pompa wyposażona w dwie nasady tłoczone typu STORZ (75) i nasadę ssawną (110).

Zgodna z normą PN-EN 14466 (PFPN 10-1500), posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

Specyfikacja techniczna:

CHŁODZĄCY UKŁAD CYRKULACYJNY:

- Woda chłodząca silnik wraca z powrotem do pompy i w ten sposób eliminuje się wypuszczanie wody poza pompę, a zatem nie dochodzi do zanieczyszczenia otoczenia.
- Ochrona przed przegrzaniem. System ten chroni silnik przed przegrzaniem. Jeśli dojdzie do przerwania dostawy wody, system automatycznie zatrzyma silnik po przekroczeniu temperatury 80°C.
- Obrotowe wyjścia tłoczne (o 90 stopni)
- Kierunek tłoczenia wody może być regulowany.
- Elektryczny i rezerwowo ręczny rozruch
- Elektryczny lub ręczny rozruch (za pomocą linki rozruchowej) zapewnia rozruch silnika w każdych warunkach.

WYPOSAŻENIE:

- Ładowarka akumulatora.
- Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W.
- Skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami.
- Instrukcja obsługi w języku polskim

SILNIK

- TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą
- ŚREDNICA, SKOK I LICZBA CYLINDRÓW: 81 x 78 (mm)
- POJEMNOŚĆ SKOKOWA: 804 cm³
- MOC NOMINALNA: 60 KM (44 kW)
- POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA: 24 l.
- TYP PALIWA: Benzyna bezołowiowa 95
- UKŁAD ROZRUCHOWY: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa)
- SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA: Automatyczny
- UKŁAD PALIWOWY: EFI Elektroniczny wtrysk paliwa
- SMAROWANIE: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)
- ZAPŁON: CDI – elektroniczny układ zapłonowy
- WYJŚCIE DC (maks.): 12 V-35 W
- AKUMULATOR: 12 V-16Ah/5h

POMPA

- TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa
- NASADY TŁOCZNE: 2 x STORZ B (75)
- NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A (110)
- ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m)
- Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)

WYDAJNOŚĆ:

Dla wysokości ssania 1,5 m:

- przy ciśnieniu 8 bar:

Dla wysokości ssania 7,5 m

- przy ciśnieniu 8 bar:

CZAS ZASYSAŃA:

Dla wysokości ssania H=1,5 m Dla wysokości ssania H=6,0 m

- 2.067 l / min.
- 1.154 l / min.
- 5,1 s
- 23,3 s

WYMIARY:

- Długość: 740 mm
- Szerokość: 750 mm
- Wysokość: 855 mm

Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami):

- bez paliwa: 111,00 kg
- gotowej do pracy z paliwem i olejem: 133,00 kg

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2414/2015.