



Podpora teleskopowa MikoRescueTech Rescue Strut PT-1215 ze zwijaczem

Cena brutto	2 952,00 zł
Cena netto	2 400,00 zł

Opis produktu

Podpory MikoRescueTech posiadają zdolność szybkiej regulacji w zakresie 70% długości ratowniczej. Dzięki zastosowaniu prostego i skutecznego mechanizmu cała operacja ogranicza się przestawienia dźwigni, która automatycznie po zwolnieniu dźwigni zatrzymuje się na najbliższym otworze pozycjonującym.

W podporach zastosowano kilka pewnych punktów zaczepienia pasa oraz jego łatwe przepinanie co poszerza zakres możliwych do osiągnięcia konfiguracji mocowania oraz współpracy podpór z sobą.

Specjalnie zaprojektowany i poddany wielu testom kształt wymiennej głowicy podstawowej gwarantuje pewny punkt podparcia lub zaczepienia w tym o płaskie powierzchnie, karoserie pojazdów. Opcjonalnie można zastosować głowicę do trójnogu oraz podpór w formie słupka.

Dane techniczne:

Długość min: 1200 mm,
Długość max: 1900 mm
Maksymalne obciążenie: 1500 kg,
Maksymalne obciążenie pasa: 2500 kg,
Długość pasa mocującego: 5 m,
Zintegrowany zwijacz pasa: TAK,
Waga podpory: 14,5 kg,
Kąt pracy: 20- 80 stopni,
Wymienna głowica: TAK,
Ilość punktów zaczepienia pasa: 7,
Wymiary: 1200x280x180mm
Materiał: stal

Dostępne opcje:

Głowica łącząca trzy podpory tzw. trójnóg
Głowica łącząca dwie podpory tzw. wsporcza

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowica łącząca: brak , na 2 podpory tzw. wsporcza , na 3 podpory tzw. trójnóg