



Prądownica pianowa 52 COMBI 200 piana ciężka i średnia, 200 l/min.

Cena brutto **4 059,00 zł**

Cena netto **3 300,00 zł**

Opis produktu

Wytwornica podwójnego spienienia COMBI 200 l/min wykonane są ze stopu aluminium i mają bardzo prostą obsługę: spienienie może być zmieniane poprzez obrót pierścienia. Przy pianie ciężkiej roztwór przechodzi przez wewnętrzną rurkę, uzyskując liczbę spienienia około 10. Przy pianie średniej roztwór kierowany jest do czterech końcówek z dyszami skierowanymi na siatkę, dzięki czemu tworzy się jednorodna i gęsta piana o liczbie spienienia ok 70. Zmiany rodzaju piany dokonuje się obracając pierścień manewrowy w lewo lub prawo. Wytwornica współpracuje z roztworami 3 lub 6%, zależnie od oczekiwanych wyników.

Ciśnienie robocze: PN16

Materiał: stop aluminium

Obróbka powierzchniowa: powłoka poliestrowa i twarde anodowanie

Zawór: kulowy

Obsługa: pierścieniem manewrowym

Typ korpusu: odlewany

Rodzaj uchwytu: pistoletowy

Dźwignia prądu mieszanki: typu gamma (półotwarta)

Liczba spienienia: ok. x10 lub ok. x70

Nasada wejścia: storz C52

Przepływ: 200 l/min

Ciśnienie robocze: 5 bar

Długość całkowita 637 mm

Średnica 279 mm

Wysokość całkowita 321 mm

Waga: 6,39 kg

Malowanie farbą epoksydową.