



Rękawice elektroizolacyjne ELSEC

Cena brutto **72,00 zł**

Cena netto **58,54 zł**

Opis produktu

Rękawice elektroizolacyjne ELSEC

Rękawice ochronne elektroizolacyjne ELSEC są rękawicami pięciopalcowymi o anatomicznym kształcie, produkowanymi z wysokogatunkowego lateksu kauczuku naturalnego na zautomatyzowanej linii technologicznej. Każda rękawica ma swój indywidualny numer i badana jest elektrycznie na sterowanym komputerowo stanowisku pomiarowym. Świadectwo z przeprowadzonych badań elektrycznych dołączane jest do każdej pary rękawic. Ergonomiczny kształt i elastyczność rękawicy umożliwia swobodną pracę z wkładkami przeciwpotnymi oraz ochronnymi rękawicami skórzanymi.

Rękawice elektroizolacyjne ochronne ELSEC produkowane są w pięciu klasach określających wymagania napięciowe:

- 00** (2,5 kV - napięcie testowe, 500V - maksymalne napięcie robocze)
- 0** (5 kV - napięcie testowe, 1kV - maksymalne napięcie robocze)
- 1** (10 kV - napięcie testowe, 7,5kV - maksymalne napięcie robocze)
- 2** (20 kV - napięcie testowe, 17kV - maksymalne napięcie robocze)
- 3** (30 kV - napięcie testowe, 26,5kV - maksymalne napięcie robocze)

Rękawice elektroizolacyjne ochronne ELSEC posiadają wg. PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003 + AC2:2005) kategorię RC i charakteryzują się zwiększoną odpornością:

- R – odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu (łączy cechy kategorii A, H i Z);
- C – odporne na skrajnie niską temperaturę

Rękawice ELSEC zostały zbadane na oddziaływania termiczne łuku elektrycznego zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 61482-1-1: 2009
ASTM F2675/F2575M - 13

Rękawice elektroizolacyjne ochronne ELSEC produkowane są w pięciu rozmiarach:
8, 9, 10, 11 i 12

Do rękawic dołączone są wkładki przeciwpotne (1 para).

Opcjonalnie można dokupić dodatkowe wkładki przeciwpotne:

Typ: SWG-C wykonane z cienkiej bawełny zdecydowanie poprawiają komfort pracy, izolują dłoń od lateksu, z którego wykonana jest rękawica ELSEC oraz dobrze wchłaniają pot. Dzięki temu dłonie są suche, praca jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Jednocześnie łatwiejsze jest przechowywanie, konserwacja i utrzymanie w czystości rękawic ELSEC. Wkładki należy przechowywać w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych oraz działaniem promieni słonecznych.

Zbyt duża wilgotność powietrza, wysoka temperatura lub intensywne światło mogą niekorzystnie wpłynąć na właściwości rękawicy. Nie zaleca się prania i konserwacji rękawic.

Wkładki bawełnianej przeciwpotnej nie należy bielić oraz prać, nie wolno prasować oraz czyścić chemicznie.

Nie stosować do pracy z urządzeniami w ruchu, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zaczepienia lub wciągnięcia rękawicy przez ruchome części maszyny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Klasa: 00 (2,5 kV) , 0 (5 kV) , 1 (10 kV) , 2 (20 kV) , 3 (30 kV)

Wkładki przeciwpożne: nie , tak