



Sygnalizator bezruchu MSA MotionScout K-T z czujnikiem temperatury

Opis produktu

Wszystkie produkty MSA wyceniane na zapytanie.

MSA MotionSCOUT K-T – sygnalizator bezruchu (CNBOP 1958/2014) Urządzenie motionSCOUT to bardzo wrażliwy czujnik ruchu, który może być używany jako instrument alarmowy i/lub osobisty instrument bezpieczeństwa (alarm niemożności poruszania się). Osobisty system alarmowy bezpieczeństwa wykrywa ruch lub brak ruchu i aktywuje w sposób automatyczny dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy (który można również włączyć ręcznie) w celu powiadomienia i wsparcia innych osób w odnajdywaniu osoby zagrożonej.

Dane techniczne:

Wymiary: 100 x 75 x 45 mm

Waga: 250 g z bateriami

Poziom natężenia dźwięku: Alarm zasadniczy ≥ 95 dB @ 3 m

Pasma częstotliwości: 2000 - 3000 Hz

□ alarm wstępny: 2 sygnały / s, stopniowe zwiększanie głośności

□ alarm zasadniczy: 3 sygnały / s, maksymalna głośność

Baterie: Jednocześnie stosuje się dwie baterie. T4 - Duracell plus MN 1500, Procell MN 1500, Eveready Silver T3 - Duracell

Ultra M3 MN 1500, Energizer Ultimate

Okres eksploatacji baterii: ok. 200 h (urządzenie włączone) / 10 h (alarm zasadniczy)

Ostrzeżenie o niskim stopniu naładowania baterii: krótkie ostrzeżenie akustyczne, po którym następuje miganie na czerwono diody LED Sygnalizator wyposażony jest w czujnik temperatury.

Certyfikacja:

□ Produkt posiada deklarację zgodności CE

□ Produkt jest zgodny z Dyrektywą ATEX 94/9/WE o BVS 07 ATEX E154; II 1G Ex ia IIC T3/T4; $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ o EN 60079-0: 2006, EN 60079-11: 2007, EN 60079-26: 2004

□ Produkt jest zgodny z Dyrektywą EMC 2004/108/WE o EN 61 000-6-2: 2006, EN 61 000-6-3: 2007

□ **Produkt posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 0529/2009.**