



Wąż tłoczny do pomp W75-20-ŁA/PCV biały/20m BEZALIN

Cena brutto **305,00 zł**

Cena netto **247,97 zł**

Opis produktu

Cechy W75-20-ŁA/PCV

Pożarnicze węże tłoczne do pomp, motopomp i autopomp znajdują swoje zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej, rolnictwie, górnictwie, budownictwie oraz jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i leśnych.

Wykonane z surowców najwyższej jakości, lekkie i elastyczne (również w niskiej temperaturze), odporne na działanie warunków atmosferycznych i ozon. Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości, odporny na ścieranie. Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych lub gumy syntetycznej, gładka i odporna na pleśń i gnienie. Można je stosować w wysokich i niskich temperaturach.

Standardowo węże wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031.

Węże spełniają wymagania warunków technicznych Rozporządzenia MSWiA z dnia 27.04.2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Charakterystyka techniczna

Średnica wewnętrzna [mm]
Długość [m]
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]
Ciśnienie próbne [MPa]
Ciśnienie rozrywające [MPa]
Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ [kg]
Oplot
Wykładzina wewnętrzna
Odporność na niskie temperatury

W 52-20-ŁA

52 -0,5/+1,5
1,5
2,25
4,5
5,3 (PCV)
4,82 (PU)
6,37 (G)

Węże tłoczne do motopomp (CNBOP)

W 75-20-ŁA

75 -0,5/+1,5
20 +/-0,5
1,5
2,25
4,5
8,45 (PCV)
7,91 (PU)
9,31 (G)

W 110-20-ŁA

110 -0,5/+1,5
1,2
1,8
3,6
15,96 (PU)

okrągłotkany z wysokiej jakości przędzy polietrowej
PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna (G)
poliuretan (PU)